

DOP

Pásové dopravníky



Základnú produktovú ponuku spoločnosti Ing. Častulík, s.r.o. tvorí drviaca technika a technológie na spracovanie odpadov. Neodmysliteľnou súčasťou technologických liniek a pracovísk na spracovanie odpadov sú aj pásové dopravníky, slúžiace na medzioperačnú dopravu materiálu.

Pásové dopravníky radu DOP, ktoré Vám ponúka spoločnosť Ing. Častulík, s.r.o., sú určené na dopravu sypkých nelepivých materiálov v ľahkej a v stredne ťažkej prevádzke. Základnú konštrukciu týchto strojov prispôbujeme aplikácnym požiadavkám

zákazníka. Medzi voliteľné parametre ponúkaných pásových dopravníkov nepatrí iba šírka dopravníkového pásu a menovitá dĺžka dopravníka, ale aj príkon pohonu a rýchlosť dopravníka, rozmery a tvar násypky alebo výsypky či výška bočníc. Dopravníkový pás môže byť hladký alebo osadený plastovými unášačmi. Dopravník dodávame bez stojanu alebo ho vybavíme pevnou podperou, pevnou podperou s nastaviteľným sklonom dopravníka alebo pre dopravník vyrobíme podvozok na kolieskach. Ak zákazník využije ponúkanú možnosť osadenia hnacej hlavy dopravníka magnetickým bubnom, náš pásový dopravník môže slúžiť aj ako separátor magnetických kovov. Rýchlosť pohybu pásu sa dá regulovať zmenou frekvencie otáčania hnacieho elektromotora pomocou inštalovaného frekvenčného meniča.

Technické parametre

| | Šírka pásu (mm) | Príkon (kW) | Dĺžka (m) |
|--------|-----------------|-------------|-----------|
| DOP350 | 350 | 1,1 | 2 až 12 |
| DOP500 | 500 | 1,1 | 2 až 8 |
| | 500 | 1,5 | 8 až 12 |
| DOP650 | 650 | 1,1 | 2 až 7 |
| | 650 | 1,5 | 7 až 10 |
| | 650 | 2,2 | 10 až 12 |
| DOP800 | 800 | 1,5 | 2 až 6 |
| | 800 | 2,2 | 6 až 12 |